

CODE ARTICLE: 860FWG

Trawler King - 860FWG

Manutention en milieu agressif : huiles, graisses, produits chimiques, hydrocarbures. Industrie chimique et pétrochimique.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
860FWG

Type de produit
Gants

Gamme
Protection chimique

Ligne
Chimie lourde

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
NORTH

Industrie

- Agriculture
- Constructeur automobile et équipementier
- Industries chimiques
- Pétro-chimie
- Traitement de l'eau

Utilisation du produit
Manutention en milieu agressif : huiles, graisses, produits chimiques, hydrocarbures. Industrie chimique et pétrochimique.

© Honeywell International Inc.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Gant en PVC vert Doublure en coton Finition rugueuse

Avantage
CONFORT La doublure en coton interlock améliore les performances mécaniques du gant et absorbe la transpiration, pour un confort maximum. La finition rugueuse poudrée améliore considérablement l'adhérence du gant et la préhension d'objets en milieu gras ou humide. Les doigts articulés du gant offrent un confort supérieur et réduisent les efforts en cas d'utilisation prolongée. RÉSISTANCE La composition PVC est conçue pour divers usages et les manipulations répétées en milieu huileux. La doublure en coton interlock renforce les performances mécaniques du gant. Faible résistance aux cétones et aux hydrocarbures aromatiques et halogénés. SÉCURITÉ Ce gant, composé de PVC de qualité supérieure et appartenant à la classe III des EPI, est d'une excellente qualité. La manchette protège une grande partie de l'avant-bras.

Descriptif technique

Description
Gant en PVC vert Doublure en coton Finition rugueuse

Technologie des produits
Trempé

Couleur de gant/doublure
Vert

Type de revêtement
PVC

Longueur
40 cm

Épaisseur
1,6 mm

Innocuité
Conforme aux normes européennes.

Dextérité
Class 4

Tailles
8M, 9L, 10XL

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1

EN 374-3 Résistance à

Résistance à la perméation par produits chimiques	AKL

Étiquette d'emballage

Étiquetage
CE0075 Honeywell 860FWG XX EN 420 EN 388 : 4121 EN 374-3 : AKL

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
3

Numéro de certificat CE
(0075/797/162/05/13/0410 EXT03/03/13)

© Honeywell International Inc.

Attestation CE
EC Attestation

Numéro d'attestation
0075/797/162/05/13/0410 EXT02/05/13

Certifications

- EN (0075/797/162/05/13/0410 EXT03/03/13)

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
UI 104

Maintenance

Information de stockage
Packaging minimum : 12 paires Cartons de 72 paires.

Instructions d’entretien
Pour conserver les propriétés de cet article, il ne faut pas le nettoyer.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.